

## Coppie di serraggio ed avvitatori. Guida alla scelta dei modelli PAOLI

Tightening torques and impact wrenches. Guide to choosing PAOLI models

## GUIDA ALLA SCELTA DEI MODELLI HEAVY DUTY PAOLI\_GUIDE TO CHOOSING HEAVY DUTY PAOLI MODELS

I modelli Light Duty sono solo 4 e non sono stati rappresentati essendo pochi modelli e vista la loro diversa appartenenza di gruppo\_There are only 4 Light Duty models, which are not illustrated here due to the small amount of models and the fact that they belong to a different group

TABELLA RIASSUNTIVA AVVITATORI PAOLI HEAVY DUTY  
HEAVY DUTY PAOLI IMPACT WRENCHES TABLE

in	Modello Model	Coppia raccomandata Working torque Nm	Coppia max Ultimate torque Nm	Capacità bullone Bolt range mm
1/4" FEM. HEX.	DP 92 XC	24	64	M5 ÷ M10
3/8"	DP 92	24	64	M5 ÷ M10
1/2"	DP 93	29	69	M5 ÷ M10
	DP 30	59	157	M6 ÷ M12
	DP 33	64	177	M8 ÷ M14
	DP 34	108	235	M10 ÷ M16
3/4"	DP 36	108	255	M10 ÷ M16
	DP 34	140	305	M10 ÷ M16
	DP 196	196	638	M12 ÷ M22
	DP 215	294	834	M14 ÷ M24
	DP 122	320	907	M14 ÷ M24
	DP 212	320	907	M14 ÷ M24
	DP 213	320	907	M14 ÷ M24
	DP 216	320	907	M14 ÷ M24
	DP 216 SF	402	1118	M14 ÷ M24
	1"	DP 226	392	932
DP 220		392	932	M16 ÷ M26
DP 123		392	1.088	M16 ÷ M26
DP 226		490	1.324	M16 ÷ M26
DP 236		490	1.323	M18 ÷ M33
DP 236 SF		539	1.370	M18 ÷ M33
DP 245		589	1.373	M18 ÷ M40
DP 255		588	1.666	M18 ÷ M40
DP 255 BG		588	1.666	M18 ÷ M40
DP 250		686	1.568	M18 ÷ M40
DP 253		686	1.568	M18 ÷ M40
DP 250 SF		713	1.630	M18 ÷ M40
DP 320		785	1.668	M18 ÷ M45
DP 360		1.177	2.943	M24 ÷ M55
DP 361 BG		1.177	2.943	M24 ÷ M55
1 1/2"		DP 321	981	1.962
	DP 360	1.318	3.296	M24 ÷ M55
	DP 361 BG	1.318	3.296	M24 ÷ M55
	DP 361 TH	1.800	3.500	M24 ÷ M55
	DP 381	2.060	4.709	M30 ÷ M80
2"	DP 381	2.307	5.274	M30 ÷ M80
	DP 635	5.396	7.848	M50 ÷ M110
2 1/2"	DP 635	6.044	8.790	M50 ÷ M110



