

## FILTERS, REGULATORS AND LUBRICATORS

### FILTRI, REGOLATORI E LUBRIFICATORI

#### 74 Series Serie 74

- Filter-regulator group with pressure gauge and lubricator
- With bracket suitable for wall mounting
- Automatic drain
- Built-in overpressure exhaust
- Inlet: 1/2".

Also available:  
3/4" inlet (Code B.45.0006)

- Gruppo filtro-regolatore con manometro e lubrificatore
- Provisto di staffa per fissaggio a parete
- Dispositivo drenaggio condensa automatico
- Scarico della sovrappressione incorporato
- Attacco: 1/2".

Disponibile anche:  
attacco 3/4" (Codice B.45.0006).



Product code Codice prodotto	B.45.0002
Capacity Portata	100 dm <sup>3</sup> /s
P_in Max	17 bar 246 psi
P_out	0,4-10 bar 6-145 psi
Height Altezza	287 mm 11.3 in
Width Larghezza	174 mm 6.85 in

#### 73 Series Serie 73

- Filter-regulator group with pressure gauge and lubricator
- With bracket suitable for wall mounting
- Automatic drain
- Built-in overpressure exhaust
- Inlet: 1/2".

- Gruppo filtro-regolatore con manometro e lubrificatore
- Provisto di staffa per fissaggio a parete
- Dispositivo drenaggio condensa automatico
- Scarico della sovrappressione incorporato
- Attacco: 1/2".



Product code Codice prodotto	B.45.0009
Capacity Portata	50 dm <sup>3</sup> /s
P_in Max	17 bar 246 psi
P_out	0,3-10 bar 4-145 psi
Height Altezza	243 mm 9.56 in
Width Larghezza	156 mm 6.14 in

## MINI OILER

### MINI OLIAITORE



B.45.0011

- External / internal thread: 1/4 " (also available 3/8" and 1/2")
- It ensures continuous lubrication of pneumatic tools.
- The oil reservoir is transparent, so that the oil level can be easily checked.
- Filetto esterno / interno: 1/4" (disponibile anche 3/8" e 1/2")
- Garantisce una lubrificazione continua degli utensili pneumatici.
- Il serbatoio dell'olio è trasparente, in modo che il livello dell'olio possa essere controllato facilmente.

## MINI AIR FILTER

### MINI FILTRO ARIA



B.45.0010

- External / internal thread: 1/4 "
- It separates water from the outlet air to guarantee clean air for pneumatic tools
- Filetto esterno / interno: 1/4"
- Separa l'acqua dall'aria in uscita in modo da garantire sempre aria pulita agli utensili pneumatici