

# DP 196



Product code	Codice prodotto	000196.00004
Square drive	Attacco quadro	3/4"
Bolt range	Capacità bullone	M12-M24
Max torque	Coppia massima	1300 Nm - 960 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	300-1000 Nm - 210-730 ft-lb
Weight	Peso	4,9 kg - 10.8 lbs
Free speed	Velocità libera	4800 rpm
Impacts number	Numero impatti	900/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	3/8" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length (with short anvil)	Lunghezza (con albero corto)	218,2 mm - 8.6 in
Side to center	Ingombro centro lato	43 mm - 1.7 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	7,4 m/s <sup>2</sup>
Sound pressure level	Pressione sonora	92 dB(A)



## INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: handle kit (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: kit maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori (0,1 mm - 0,2 mm), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

## HEAVY DUTY RANGE

### MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw  
3 griffe

#### ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, without hole  
Con anello, senza foro

#### AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle  
Impugnatura

#### HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease  
Grasso

### BEST FOR APPLICAZIONI



Usable with Paoli Mobile Working Stations  
Utilizzabile con Postazione di Lavoro Mobile Paoli



Industrial assembly  
Montaggi industriali



Commercial vehicles - tyres  
Veicoli commerciali - gomme



Commercial vehicles - mechanics  
Veicoli commerciali - meccanica

# 3/4"



## DOWNLOAD THE MANUAL SCARICA IL MANUALE

Particularly performing in vertical screwing  
Particolarmente performante in avvitiamenti verticali



Side inverter  
Invertitore laterale

Compact body  
Corpo compatto

Air exhaust through the handle  
• less noise  
• no harmful dust  
Scarico dell'aria esausta nell'impugnatura  
• minore rumorosità  
• assenza di polveri nocive

Available with power register on demand  
Disponibile con registro di potenza su richiesta

### AVAILABLE DISPONIBILE

DP 196 AL - 000196.00010

ANVIL LENGTH  
LUNGHEZZA ALBERO 61 mm  
2.4 in

WEIGHT  
PESO 5,23 kg  
11.53 lbs

### PERFORMANCE PRESTAZIONI



Sensible torque increase over 5"  
Aumento di coppia sensibile oltre i 5"

Resistance over 7 bar  
Resistenza oltre i 7 bar

