

DP 236



Product code	Codice prodotto	000236.00030
Square drive	Attacco quadro	1"
Bolt range	Capacità bullone	M18-M33
Max torque	Coppia massima	2500 Nm - 1850 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	500-1700 Nm - 370-1240 ft-lb
Weight	Peso	7,2 kg - 16.0 lbs
Free speed	Velocità libera	4300 rpm
Impacts number	Numero impatti	780/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length (with short anvil)	Lunghezza (con albero corto)	235,3 mm - 9.26 in
Side to center	Ingombro centro lato	50 mm - 1.97 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	7,3 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	94 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: handle (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori (0,1 mm - 0,2 mm), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

HEAVY DUTY RANGE

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, with hole
Con anello, con foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Mechanical workshops
Officine meccaniche



Industrial assembly
Montaggi industriali



Infrastructures
Infrastrutture

1"



DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE

Recommended for industrial use
Consigliato per uso industriale



Powerful and light
Potente e leggero

Air exhaust through the handle

- less noise
- no harmful dust

Scarico dell'aria esausta nell'impugnatura

- minore rumorosità
- assenza di polveri nocive

Available with power register on demand
Disponibile con registro di potenza su richiesta

AVAILABLE DISPONIBILE

DP 236 AL - 000236.00031

ANVIL LENGTH
LUNGHEZZA ALBERO 145 mm
5.7 in

WEIGHT
PESO 8,3 kg
18.3 lbs

PERFORMANCE PRESTAZIONI



Sensible torque increase over 5"
Aumento di coppia sensibile oltre i 5"

Resistance over 7 bar
Resistenza oltre i 7 bar

