

DP 251

HEAVY DUTY IMPACT WRENCH FOR INDUSTRIAL APPLICATION AVVITATORE HEAVY DUTY PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI



Product code	Codice prodotto	000251.00017
Square drive	Attacco quadro	1"
Bolt range	Capacità bullone	M18-M39
Max torque	Coppia massima	3100 Nm - 2290 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	700-2180 Nm - 550-1610 ft-lb
Weight	Peso	9 kg - 20 lbs
Free speed	Velocità libera	3100 rpm
Impacts number	Numero impatti	780/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	16 mm - 0.630 in
Length (with short anvil)	Lunghezza (con albero corto)	271 mm - 10.67 in
Side to center	Ingombro centro lato	57.5 mm - 2.26 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	4,8 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	101 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: lifting eye bolt, handle kit (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: golfare, kit maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori (0,1 mm - 0,2 mm), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

HEAVY DUTY RANGE

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, with hole
Con anello, con foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly
Montaggi industriali



infrastructures
Infrastrutture



Railways applications
Applicazioni ferroviarie



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali



Usable with Paoli Mobile Working Stations
Utilizzabile con Postazione di Lavoro Mobile Paoli

1"

Upgraded 3-jaw hammer mechanism
Masse battenti a 3 griffe perfezionate.

SAFETY SHIELD
Available (page 232)



PERFORMANCE PRESTAZIONI



RADIAL HAMMER MECHANISM

RHM Radial Hammer Mechanism for intensive industrial use

Massa Battente RHM Radial Hammer Mechanism per uso intensivo Industriale



NEW OPTIONAL!
NUOVO OPTIONAL!

AVAILABLE DISPONIBILI

DP 251 RHM - 251RHM.00001

DP 251 RHM AL - 251RHM.00002



**3-Positions
power regulator**
Registro di potenza
a 3 posizioni

Available with power register on demand
Disponibile con registro di potenza su richiesta



**DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE**