

# DPH 362



Ideal for: mechanical and industrial workshops, infrastructures and railway applications, oil&gas, mining and cold workplaces when no air supply is available.

- Torque control: adjustable torque up to 9500 Nm, for the hardest bolts.

Ideale per: officine meccaniche e industriali, infrastrutture e applicazioni ferroviarie, oil&gas, miniera e ambienti di lavoro freddi quando non si dispone di alimentazione d'aria compressa.

- Controllo di coppia: coppia di serraggio registrabile fino a 9500 Nm, per i dadi più resistenti.

Product name	Nome prodotto	DPH 362
Product code	Codice prodotto	A.03.02.0031
Square drive	Attacco quadro	1½"
Bolt range	Capacità bullone	M24-M56
Max torque	Coppia massima	9500 Nm - 7007 ft-lb
Weight	Peso	13,6 kg - 29.98 lbs
Free speed	Velocità libera	1350 rpm
Max oil flow	Portata massima olio	10 l/min
Length	Lunghezza	363 mm - 14.29 in
Side to center	Ingombro centro lato	60 mm - 2.36 in

## AVVITATORI ELETTO-IDRAULICI CON LEVA MECCANICA

### MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw  
3 griffe

#### ANVIL TYPE TIPO ALBERO



Without ring, with hole  
Senza anello, con foro

#### HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease  
Grasso

### BEST FOR APPLICAZIONI



Infrastructures  
Infrastrutture



Mine and oil field  
Miniere e giacimenti



Construction site and shipyard  
Cantieri e costruzioni navali

3-jaw hammer mechanism type  
Tipologia di meccanismo ad impulso a  
sistema ad alzata di camma a 3 griffe

Motor cover with heat dissipation  
Cuffia coperchio motore con dissipazione calore

Mechanical lever with safety lever  
Leva meccanica con leva di sicurezza

Manual inverter  
Invertitore manuale

Handle entirely made in Ergal  
Impugnatura interamente in Ergal

Ergonomic handle with integrated oil flow  
Impugnatura ergonomica con passaggio  
olio integrato

Oil quick connectors  
Innesti rapidi per olio