

FILTERS, REGULATORS AND LUBRICATORS

HOSEGUARD VALVOLA DI SICUREZZA

The Hoseguard offers an efficient protection to pneumatic systems in the event of a broken compressed air hose. When the volume of air exceeds a set value, the air supply is immediately shut off by the Hoseguard.

- It protects users, machinery and plant
- Compatible with all pneumatic systems
- Reliable and tamperproof
- No adjustment necessary
- Light and compact

La valvola di sicurezza Hoseguard offre una protezione efficace ai sistemi pneumatici in caso di rottura di un tubo dell'aria compressa. Quando il volume d'aria supera un valore impostato, l'alimentazione viene immediatamente disattivata dall'Hoseguard.

- Protegge utenti, macchinari e impianti
- Compatibile con tutti i sistemi pneumatici
- Affidabile e a prova di manomissione
- Nessuna regolazione necessaria
- Leggero e compatto

Product code
Codice prodotto B.42.0116

Connection
Connessione 1/2" NPT
High Flow



Other models available on demand.
Altri modelli disponibili su richiesta.

Max inlet pressure
Pressione max in entrata: 18 bar - 255 psi
Working temperature range
Temperatura di utilizzo: -20° C / +80° C

74 SERIES SERIE 74

- Filter-regulator group with pressure gauge and lubricator
- With bracket suitable for wall mounting
- Automatic drain
- Built-in overpressure exhaust
- Inlet: 1/2".
- Gruppo filtro-regolatore con manometro e lubrificatore
- Provisto di staffa per fissaggio a parete
- Dispositivo drenaggio condensa automatico
- Scarico della sovrappressione incorporato
- Attacco: 1/2".



Product code
Codice prodotto B.45.0002

Capacity
Portata 6000 NI/min

P_in Max 17 bar
246 psi

P_out 0,4-10 bar
6-145 psi

Height
Altezza 287 mm
11.3 in

Width
Larghezza 174 mm
6.85 in

FILTRI, REGOLATORI E LUBRIFICATORI

200 SERIES SERIE 200

- Filter-regulator group with manometer and lubricator
- With bracket suitable for wall mounting
- Adjustment hand grip with locking device
- Filter with protection cup and quick draining
- Inlet: 1/2"
- Gruppo filtro-regolatore con manometro e lubrificatore
- Provisto di staffa per fissaggio a parete
- Manopola di regolazione con dispositivo di blocco
- Filtro con tazza di protezione e scarico rapido
- Attacco: 1/2"

Product code
Codice prodotto B.45.0013

Capacity
Portata 5000 NI/min

P_in Max 16 bar
232 psi

P_out 0,5-12 bar
7-174 psi

Height
Altezza 223 mm
8.78 in

Width
Larghezza 143 mm
5.63 in



300 SERIES SERIE 300

- Filter-regulator group with manometer and lubricator
- With bracket suitable for wall mounting
- Adjustment hand grip with locking device
- Filter with protection cup and quick draining
- Inlet: 1" and 3/4"
- Gruppo filtro-regolatore con manometro e lubrificatore
- Provisto di staffa per fissaggio a parete
- Manopola di regolazione con dispositivo di blocco
- Filtro con tazza di protezione e scarico rapido
- Attacco: 1" e 3/4"

Product code
Codice prodotto B.45.0012 (1")
B.45.0014 (3/4")

Capacity
Portata 8000 NI/min

P_in Max 16 bar
232 psi

P_out 0,5-12 bar
7-174 psi

Height
Altezza 276 mm
10.86 in

Width
Larghezza 261 mm
10.2 in

