

RATCHET WRENCHES

CHIAVI A CRICCHETTO

DP 7200



DP 7200

- Compact
Compatto
- No. 4 speed levels (adjustable)
N. 4 livelli di velocità (regolabili)
- Ergonomic handle
Impugnatura ergonomica

DP 9600



DP 9600

- Variable speed trigger
Leva di avviamento a velocità variabile
- 360° swivel exhaust
Scarico girevole a 360°
- REACTIONLESS impact mechanism inside
Meccanismo di impatto REACTIONLESS all'interno

DP 9300



DP 9300

- Ultra duty
Ultra-resistente
- 360° swivel exhaust
Scarico girevole a 360°
- Composite contour comfort grip
Impugnatura comfort rivestita in materiale composito

Product name	Nome prodotto	DP 7200	DP 9600	DP 9300
Product code	Codice prodotto	007200.00001	009600.00001	009300.00001
Square drive	Attacco quadro	3/8"	1/2"	1/2"
Bolt range	Capacità bullone	10 mm	13 mm	13 mm
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	9,5 mm - 3/8"	9,5 mm - 3/8"	9,5 mm - 3/8"
Max torque	Coppia massima	47 Nm - 35 ft-lb	95 Nm - 70 ft-lb	189 Nm - 140 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	40 Nm - 30 ft-lb	75 Nm - 55 ft-lb	162 Nm - 120 ft-lb
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 90 psi	6,3 bar - 90 psi	6,3 bar - 90 psi
Free speed	Velocità libera	300 rpm	300 rpm	200 rpm
Weight	Peso	0,5 kg	1,35 kg	1,5 kg
Length	Lunghezza	165 mm - 6.1 in	310 mm - 12.1 in	316 mm - 12.2 in

AIR GRINDERS

SMERIGLIATRICI PNEUMATICHE

DP 2250



DP 2250

- Heavy duty air grinder
Smerigliatrice pneumatica per utilizzi pesanti
- Two front bearing
Due cuscinetti anteriori
- Adjustable side exhaust
Scarico laterale regolabile

DP 2400



DP 2400

- Heavy duty air grinder
Smerigliatrice pneumatica per utilizzi pesanti
- Increased life span of 2,5 times
Durata aumentata di 2,5 volte
- Adjustable side exhaust
Scarico laterale regolabile

DP 2450



DP 2450

- Heavy duty air grinder - Extended 5"
Smerigliatrice pneumatica per utilizzi pesanti - Modello lungo: 5"
- Two front bearing
Due cuscinetti anteriori
- Adjustable side exhaust
Scarico laterale regolabile

Product name	Nome prodotto	DP 2250	DP 2400	DP 2450
Product code	Codice prodotto	002250.00001 (6 mm) 002250.00002 (1/4")	002400.00001 (6 mm) 002400.00002 (1/4")	002450.00001 (6 mm) 002450.00002 (1/4")
Collect Capacity	Dimensione attacco	6 mm - 1/4"	6 mm - 1/4"	6 mm - 1/4"
Air inlet	Ingresso aria	1/4"	1/4"	1/4"
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	9,5 mm - 3/8"	9,5 mm - 3/8"	9,5 mm - 3/8"
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 90 psi	6,3 bar - 90 psi	6,3 bar - 90 psi
Power	Potenza	372 w	372 w	372 w
Free speed	Velocità libera	20.000 rpm	14.000 rpm	18.000 rpm
Weight	Peso	0,62 kg	0,73 kg	0,93 kg
Length	Lunghezza	188 mm - 7.3 in	185 mm - 7.2 in	303 mm - 11.8 in

DP 9500



DP 9500

- 7" wheel size
diametro disco: 7"

DP 9860



DP 9860

- New motor design, even more powerful!
Nuovo design del motore, ancora più potente!
- Ergonomic handle
Impugnatura ergonomica
- Swivel exhaust
Scarico girevole

DP 4500



DP 4500

- Fast and reliable
Veloce e affidabile
- Ergonomic handle
Impugnatura ergonomica
- Twin hammer-system
Sistema a doppio martello

Product name	Nome prodotto	DP 9500
Product code	Codice prodotto	009500.00001
Grinding wheel size	Diametro disco	180 mm - 7"
Square drive	Attacco quadro	--
Air inlet	Ingresso aria	3/8"
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	9,5 mm - 3/8"
Max torque	Coppia massima	--
Working torque	Coppia raccomandata	--
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 90 psi
Power	Potenza	1715 w
Free speed	Velocità libera	7.600 rpm
Weight	Peso	2,0 kg
Length	Lunghezza	231 mm - 9.1 in

DP 9860	DP 4500
009860.00001	004500.00001
--	--
1/2"	1/4"
1/4"	1/4"
9,5 mm - 3/8"	9,5 mm - 3/8"
540 Nm - 400 ft-lb	68 Nm - 50 ft-lb
100-300 Nm (74 - 221 ft-lb)	40 Nm - 30 ft-lb
6,3 bar - 90 psi	6,3 bar - 90 psi
--	--
8500 rpm	13.000 rpm
1,35 kg	0,65 kg
92 mm - 3.6 in	166 mm - 6.5 in

DP 4500
004500.00001
--
1/4"
1/4"
9,5 mm - 3/8"
68 Nm - 50 ft-lb
40 Nm - 30 ft-lb
6,3 bar - 90 psi
--
13.000 rpm
0,65 kg
166 mm - 6.5 in

DP 4500 IMPACT WRENCH KIT KIT AVVITATORE DP 4500



ACCESSORI INCLUSI

- 1 Impact wrench
1 avvitatore
- 1 1/4" Sockets 8 mm (L=50 mm)
1 bussola 1/4" 8 mm (L=50 mm)
- 1 1/4" Sockets 9 mm (L=50 mm)
1 bussola 1/4" 9 mm (L=50 mm)
- 1 1/4" Sockets 10 mm (L=50 mm)
1 bussola 1/4" 10 mm (L=50 mm)
- 1 1/4" Sockets 11 mm (L=50 mm)
1 bussola 1/4" 11 mm (L=50 mm)
- 1 1/4" Sockets 12 mm (L=50 mm)
1 bussola 1/4" 12 mm (L=50 mm)
- 1 1/4" Sockets 13 mm (L=50 mm)
1 bussola 1/4" 13 mm (L=50 mm)
- 1 1/4" 50 mm Ext. Bar
1 barra di estensione 1/4" 50 mm
- 1 1/4" 125 mm Ext.Bar
1 barra di estensione 1/4" 125 mm
- 1 1/4" Universal Joint
1 giunto universale 1/4"
- 1 1/4" Air Inlet
1 ingresso aria 1/4"