

RED DEVIL SL ATEX



Product code	Codice prodotto	A.07.01.0001
Square drive	Attacco quadro	1/2"
Bolt range	Capacità bullone	M10-M24
Max torque	Coppia massima	800 Nm - 590 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	80-600 Nm - 60-450 ft-lb
Weight	Peso	2,40 kg - 5.30 lbs
Free speed	Velocità libera	12000 rpm
Impacts number	Numero impatti	2000/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,5 bar - 94 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/4" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length	Lunghezza	192,6 mm - 7.58 in
Side to center	Ingombro centro lato	40 mm - 1.57 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	9,1 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	97 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: olio per i motori degli avitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

ATEX SERIES

1/2"



DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



Twin hammer
Doppio martello

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, without hole
Con anello, senza foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Sides exhaust
Bilaterale

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Mine and oil field
Miniere e giacimenti



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali



Industrial assembly
Montaggi industriali



Twin hammer mechanism
Masse battenti a doppio martello



II 2G EX h IIB T6 Gb X
II 2D Ex h IIIB T85°C

Certified paint
Vernice certificata

Air inlet with phosphate manganese
coating treatment
Ingresso aria trattato con rivestimento
fosfatazione al manganese