

# DP 3450



Product code	Codice prodotto	003450.00001
Square drive	Attacco quadro	3/4"
Bolt range	Capacità bullone	M14-M24
Max torque	Coppia massima	1500 Nm - 1100 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	200-1300 Nm - 150-960 ft-lb
Weight	Peso	3,7 kg - 8.3 lbs
Free speed	Velocità libera	6000 rpm
Impacts number	Numero impatti	1100/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	3/8" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length	Lunghezza	221 mm - 8.7 in
Side to center	Ingombro centro lato	43 mm - 1.7 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	6,7 m/s <sup>2</sup>
Sound pressure level	Pressione sonora	89,8 dB(A)



## INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

## PROFESSIONAL RANGE

# 3/4"



DOWNLOAD THE MANUAL  
SCARICA IL MANUALE

### MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



Jumbo  
Jumbo

#### ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, with hole  
Con anello, con foro

#### AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle  
Impugnatura

#### HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease  
Grasso

### BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly  
Montaggi industriali



Commercial vehicles - mechanics  
Veicoli commerciali - meccanica



Mechanical workshops  
Officine meccaniche



Ergonomic handle  
Impugnatura ergonomica



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511