

DP 4800



Product code	Codice prodotto	004800.00001
Square drive	Attacco quadro	1/2"
Max torque	Coppia massima	271 ft-lb - 200 Nm
Working torque	Coppia raccomandata	45-160 ft-lb - 61-217 Nm
Weight	Peso	4.3 lbs - 1,98 kg
Free speed	Velocità libera	6000 rpm
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 90 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/4" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	0.375 in - 9,5 mm
Length	Lunghezza	332 mm - 13.1 in

PROFESSIONAL RANGE

1"

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



Jumbo
Jumbo

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, without hole
Con anello, senza foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly
Montaggi industriali



Mechanical workshops
Officine meccaniche



360 degree adjustable exhaust deflector
directs air away from operators and workpiece
Il deflettore di scarico regolabile a 360 gradi
dirige l'aria lontano dagli operatori e dal pezzo

2-position power regulator
Regolatore di potenza a 2 posizioni

Patented exhaust cooling & lubrication system
Sistema brevettato di raffreddamento e
lubrificazione dello scarico



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511