

DP 217 ATEX



Square drive	Attacco quadro	3/4"
Bolt range	Capacità bullone	M14-M24
Max torque	Coppia massima	1700 Nm - 1260 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	350-910 Nm - 240-680 ft-lb
Free speed	Velocità libera	5400 rpm
Impacts number	Numero impatti	1000/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length	Lunghezza	221 mm - 8.7 in
Side to center	Ingombro centro lato	48 mm - 1.9 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	9,4 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	104 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: lifting eye bolt, handle (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: golfare, maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

ATEX SERIES

3/4"



DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, with hole
Con anello, con foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Mine and oil field
Miniere e giacimenti



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali



Industrial assembly
Montaggi industriali



Offshore platforms
Piattaforme offshore

Hammer mechanism: 3-jaw
Tipo masse battenti: 3 griffe

Certified paint
Vernice certificata



Air exhaust through the handle

- less noise
- no harmful dust

Scarico dell'aria esausta nell'impugnatura

- minore rumorosità
- assenza di polveri nocive

AVAILABLE MODELS
MODELLI DISPONIBILI

PRODUCT CODE
CODICE PRODOTTO

WEIGHT
PESO

OUTER MATERIAL
MATERIALE ESTERNO



I M2 Ex h I Mb X
II 2G EX h IIB T6 Gb X
II 2D Ex h IIIB T85°C

A.07.11.0002

7,5 kg
1.5 lbs

Zama



II 2G EX h IIB T6 Gb X
II 2D Ex h IIIB T85°C

A.07.11.0003

6,1 kg
13.4 lbs

Aluminium

Air inlet with phosphate
manganese coating treatment
Ingresso aria trattato con
rivestimento fosfatazione
al manganese



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511