



DP 3400

Product code	Codice prodotto	003400.00001
Square drive	Attacco quadro	3/4"
Bolt range	Capacità bullone	M14-M24
Max torque	Coppia massima	1700 Nm - 1250 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	200-1350 Nm - 150-1000 ft-lb
Weight	Peso	5,2 kg - 11.4 lbs
Free speed	Velocità libera	5500 rpm
Impacts number	Numero impatti	1100/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	3/8" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length (with short anvil)	Lunghezza (con albero corto)	226 mm - 8.9 in
Side to center	Ingombro centro lato	48,5 mm - 1.9 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	13,1 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	92 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, handle kit (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, kit maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

PROFESSIONAL RANGE

3/4"



DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



ANVIL TYPE TIPO ALBERO



AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Optimized power/weight ratio
Rapporto potenza/peso ottimizzato

Improved motor to avoid seizing
Motore migliorato per evitare il grippaggio



AVAILABLE DISPONIBILE

DP 3400 AL - 003400.00002

ANVIL LENGTH
LUNGHEZZA ALBERO 156,5 mm
6.16 in

WEIGHT
PESO 6,55 kg
14.44 lbs

Ergonomic trigger
Leva di avviamento ergonomica

3-Positions
power regulator
Registro di potenza
a 3 posizioni

Aluminium body
Corpo in alluminio

BEST FOR APPLICAZIONI



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511