

# DP 635 HEAVY DUTY RANGE 2" AND 2 1/2"

Product code	Codice prodotto	000635.00001
Square drive	Attacco quadro	2 1/2"
Bolt range	Capacità bullone	M50-M110
Max torque	Coppia massima	26400 Nm - 19520 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	6050-8800 Nm - 4480-6510 ft-lb
Weight	Peso	67 kg - 147.7 lbs
Free speed	Velocità libera	2100 rpm
Impacts number	Numero impatti	400/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	25 mm - 0.984 in
Length	Lunghezza	632,1 mm - 24.88 in
Side to center	Ingombro centro lato	95,5 mm - 3.76 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	13,7 m/s <sup>2</sup>
Sound pressure level	Pressione sonora	114 dB(A)



## INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: barb 1", grease for hammer mechanism, oil for the motor of the impact wrench, 8 socket head cap screws, 8 lock washers, front gasket, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: resca 1", grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 8 viti a testa cilindrica, 8 rondelle di sicurezza, guarnizione anteriore, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.






## MAIN FEATURES

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

-  Hammer mechanism: 3-jaw  
Tipo masse battenti: 3 griffe
-  Anvil type: with hole, without ring  
Tipo albero: con foro, senza anello
-  Air exhaust direction: through the handle  
Direzione scarico aria: impugnatura
-  Hammer mechanism lubrication: grease  
Lubrificazione masse battenti: grasso

## BEST FOR

### APPLICAZIONI

-  Construction site and shipyard  
Cantieri e costruzioni navali
-  Railways applications  
Applicazioni ferroviarie
-  Industrial assembly  
Montaggi industriali
-  Infrastructures  
Infrastrutture

## AVAILABLE: 2" VERSION DISPONIBILE: VERSIONE DA 2"

DP 635 2" - 000635.00002

MAX TORQUE COPPIA MASSIMA	23544 Nm 17423 ft-lb
WORKING TORQUE COPPIA RACCOMANDATA	5396-7848 Nm 3993- 5808 ft-lb
LENGTH LUNGHEZZA	640,1 mm 25.2 in



The biggest and strongest  
T-handle model

Il più grande e robusto  
modello con impugnatura a T