

DPH 340 M



Ideal for: mechanical and industrial workshops, infrastructures and railway applications, oil&gas, mining and cold workplaces when no air supply is available.

- Torque control: adjustable torque up to 3000 Nm, for the hardest bolts.

Ideale per: officine meccaniche e industriali, infrastrutture e applicazioni ferroviarie, oil&gas, miniera e ambienti di lavoro freddi quando non si dispone di alimentazione d'aria compressa.

- Controllo di coppia: coppia di serraggio registrabile fino a 3000 Nm, per i dadi più resistenti.

Product name	Nome prodotto	DPH 340 M
Product code	Codice prodotto	A.03.02.0033
Square drive	Attacco quadro	3/4"
Bolt range	Capacità bullone	M14-M24
Max torque	Coppia massima	3000 Nm - 2220 ft-lb
Weight	Peso	7,6 Kg- 16.7 lbs
Free speed	Velocità libera	2800 rpm
Max oil flow	Portata massima olio	30 l/min
Length	Lunghezza	421 mm - 16.6 in
Side to center	Ingombro centro lato	62 mm - 2.45 in

AVVITATORI IDRAULICI CON LEVA MECCANICA

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, without hole
Con anello, senza foro

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Infrastructures
Infrastrutture



Mine and oil field
Miniere e giacimenti



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali



Underwater usage
Uso subacqueo



Underwater usage
Uso subacqueo

3-jaw hammer mechanism type
Tipologia di meccanismo ad impulso a sistema ad alzata di camma a 3 griffe

Motor cover with heat dissipation
Cuffia coperchio motore con dissipazione calore

AVAILABLE DISPONIBILE

DPH 340 M AL - A.03.02.0036

ANVIL LENGTH
LUNGHEZZA ALBERO 4,4 in
113 mm

WEIGHT
PESO 18,18 lbs
8,25 kg

Mechanical lever with safety lever
Leva meccanica con leva di sicurezza

Manual inverter
Invertitore manuale

Handle entirely made in Ergal
Impugnatura interamente in Ergal

Ergonomic handle with integrated oil flow
Impugnatura ergonomica con passaggio olio integrato

Oil quick connectors
Innesti rapidi per olio



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511