

DYNO-M PLUS



Electro-hydraulic control unit equipped with inverter which allows to change the three-phase motor speed and to have three hydraulic flows of 20-30-40 L / min immediately available and selectable by means of an electric 3-position control.

DYNO-M2 is manufactured for heavy and prolonged uses, the exclusive double radiator oil cooling system ensures trouble-free operation even with the most demanding equipment. The electrical panel is equipped with all the necessary defenses to protect the safety of the operators and the integrity of the machine. Thanks to the compact dimensions and the comfortable handles the movement and the loading operations are easy and fast.

La centralina elettroidraulica dotata di invertitore che permette di variare la velocità del motore trifase e di avere tre flussi idraulici da 20-30-40 L/min immediatamente disponibili e selezionabili tramite comando elettrico a 3 posizioni.

DYNO-PLUS è prodotto per usi gravosi e prolungati, l'esclusivo sistema di raffreddamento dell'olio a doppio radiatore garantisce un funzionamento senza problemi anche con le attrezzature più esigenti.

Il quadro elettrico è dotato di tutte le difese necessarie a tutelare la sicurezza degli operatori e l'integrità della macchina. Grazie alle dimensioni compatte e alle comode maniglie lo spostamento e le operazioni di carico risultano facili e veloci.

Product name	Nome prodotto	DYNO-M PLUS
Product code	Codice prodotto	D.04.01.0024
Weight	Peso	120 kg - 264,5 lbs
Overall dimensions	Dimensioni d'ingombro	85x60x65 cm - 33x23x26 in
Max oil flow	Portata massima olio	20-30-40 l/min at 210 bar
Pressure	Pressione	140-210 bar
Engine	Motore	Three-phase 400V - 50 Hz

GAMMA IDRAULICA CON LEVA MECCANICA

COMPATIBILE WITH COMPATIBILE CON



All models including DPH 381
Tutti i modelli incluso DPH 381

BEST FOR APPLICAZIONI



Mine and oil field
Miniere e giacimenti




Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali



Infrastructures
Infrastrutture

Quick couplers installed
on impact free swivel fitting
*Attacchi rapidi installati
su raccordi girevoli antiurto*

Central lifting hook
Gancio di sollevamento centrale



Inverter with control motor
speed and flow or proportionally
or three step 20-30-40 L/min
*Invertitore con motore di controllo
velocità e flusso o proporzio-
nalmente o tre passo 20-30-40
L/min*



High efficiency oil cooling system
with double radiator
*Sistema di raffreddamento ad alta
efficienza con ventola centrifuga*

Stainless steel frame with large
frontal and lateral folding handles
*Telaio in acciaio inossidabile con
ampio frontale e maniglie pie-
ghevoli laterali*

All parts suspended on
anti-vibration shock mounts
*Tutte le componenti montate
su antivibranti*