

ERGO

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT

GAMMA ELETTRO-IDRAULICA

CON PULSANTI ELETTRICI



Ideal for: tyre and maintenance truck shops, horizontal industrial assemblies. Perfect when no air supply is available.

- Extreme power and fastness
- Torque control: adjustable tightening torque from 300 to 4000 Nm, maximum power on loosening 5000 Nm.

Ideale per: gommisti e officine autocarri, assemblaggi industriali orizzontali. Perfetto quando non è disponibile alimentazione d'aria.

- Estrema potenza e velocità
- Controllo di coppia: coppia di serraggio registrabile da 300 a 4000 Nm in avvitamento, coppia massima in svitamento fino a 5000 Nm, per i dadi più resistenti.

Product name	Nome prodotto	ERGO
Product code	Codice prodotto	D.04.01.0003
Weight	Peso	91,2 kg - 201 lbs
Overall dimensions	Dimensioni d'ingombro	600x500 mm -23.6x19.68 in
Height	Altezza	1900 mm - 74.80 in

AVAILABLE KITS KIT DISPONIBILI

Every kit includes: ERGO, impact wrench and standard hose (1,5 m).
Ogni kit include: ERGO, avvitatore e tubo standard (1,5 m).



Kit name Nome Kit	ERGO 1	ERGO 2	ERGO 3	ERGO 4	ERGO 5	ERGO 6
Product code Codice prodotto	A.03.01.0014	A.03.01.0015	A.03.01.0016	A.03.01.0009	A.03.01.0017	A.03.01.0018
Impact wrench Avvitatore	DPH 340	DPH 340 AL	DPH 341	DPH 341 AL	DPH 351	DPH 351 AL

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TABELLA PRESSIONE-COPPIA AVVITAMENTO
TABLEAU PRESSION-COUPLE DE SERRAGE
PRESSURE-TIGHTENING TORQUE TABLE

Pressione Pressure [bar]	Coppia/Couple/Torque [Nm] ± 5%	
	Dado/Ecrou/Bolt ● 32mm M22x1,5	Dado/Ecrou/Bolt ● 33mm M22x1,5
60	295	314
70	373	382
80	422	436
90	490	510
100	549	566
110	578	627
120	635	684
130	682	741
140	734	798
150	786	855
160	835	912
170	887	972
180	940	997
190	991	1.052
200	1.045	1.100

Tempo di avvitamento: 5 sec.
Temps de serrage / Tightening time: 5 sec.

Tightening time: 5 seconds
Tempo di avvitamento: 5 secondi

No weight in your hands through a weight balancer, which supports an impact wrench completely

Nessun peso nelle tue mani grazie ad un bilanciatore che sostiene completamente l'avvitatore

Selector for the inversion of phase: Allows to use the control unit to any electrical outlet

Selettore di Fase: permette di utilizzare la centralina su qualsiasi presa di corrente trifase

Thermal relay: protects the electric motor

Relè termico: protegge il motore termico

Pressure-tightening torque table
*Tabella pressione-coppia avvitamento**

BEST FOR APPLICAZIONI



Heavy vehicles
Mezzi pesanti



Impact wrench NOT included
Avvitatore NON incluso