



# DP 3500

PROFESSIONAL RANGE 1"

Product code	Codice prodotto	003500.00001
Square drive	Attacco quadro	1"
Bolt range	Capacità bullone	M39
Max torque	Coppia massima	2950 Nm - 2180 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	500-2200 Nm - 350-1600 ft-lb
Weight	Peso	5,7 kg - 12.5 lbs
Free speed	Velocità libera	4500 rpm
Impacts number	Numero impatti	950/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6.3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length (with short anvil)	Lunghezza (con albero corto)	255,6 mm - 10,06 in
Side to center	Ingombro centro lato	55,5 mm - 2.18 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	6,1 m/s <sup>2</sup>
Sound pressure level	Pressione sonora	92 dB(A)



### INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA




The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

### MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

-  Hammer mechanism: twin hammer  
Tipo masse battenti: doppio martello
-  Anvil type: with ring, with hole  
Tipo albero: con anello, con foro
-  Air exhaust direction: through the handle  
Direzione scarico aria: impugnatura
-  Hammer mechanism lubrication: grease  
Lubrificazione masse battenti: grasso

### BEST FOR APPLICAZIONI

-  Heavy vehicles  
Mezzi pesanti
-  Industrial assembly  
Montaggi industriali

Optimized power/weight ratio  
Rapporto potenza/peso ottimizzato

3-Positions power regulator  
Registro di potenza a 3 posizioni



### AVAILABLE DISPONIBILE

DP 3500 AL - 003500.00002	
ANVIL LENGTH LUNGHEZZA ALBERO	161,4 mm 6.35 in
WEIGHT PESO	6,7 kg 14.8 lbs



Ergonomic handle  
Maniglia ergonomica