

DP 37

HEAVY DUTY RANGE 1/2"

Product code	<i>Codice prodotto</i>	000037.00001
Square drive	<i>Attacco quadro</i>	1/2"
Bolt range	<i>Capacità bullone</i>	M10-M16
Max torque	<i>Coppia massima</i>	850 Nm - 630 ft-lb
Working torque	<i>Coppia raccomandata</i>	60-650 Nm - 50-490 ft-lb
Weight	<i>Peso</i>	2,4 kg - 5.4 lbs
Free speed	<i>Velocità libera</i>	6000 rpm
Impacts number	<i>Numero impatti</i>	1100/min
Working pressure	<i>Pressione di utilizzo</i>	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	<i>Ingresso aria</i>	1/4" NPT
Inner hose diameter	<i>Diametro interno tubo</i>	8 mm - 0.315 in
Length	<i>Lunghezza</i>	175 mm - 6.89 in
Side to center	<i>Ingombro centro lato</i>	32.5 mm - 1.28 in
Vibration level - triaxial	<i>Livello vibrazioni - triassiale</i>	8,6 m/s ²
Sound pressure level	<i>Pressione sonora</i>	93 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.
La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.



MAIN FEATURES

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

-  Hammer mechanism: twin hammer
Tipo masse battenti: doppio martello
-  Anvil type: with ring, without hole
Tipo albero: con anello, senza foro
-  Air exhaust direction: through the handle
Direzione scarico aria: impugnatura
-  Hammer mechanism lubrication: grease
Lubrificazione masse battenti: grasso

BEST FOR

APPLICAZIONI

-  Cars, van, suv tyreshops
Gommisti vetture, van, suv
-  Industrial assembly
Montaggi industriali
-  Mechanical workshops
Officine meccaniche

