

HOSEGUARD  
VALVOLA DI SICUREZZA

The Hoseguard offers an efficient protection to pneumatic systems in the event of a broken compressed air hose. When the volume of air exceeds a set value, the air supply is immediately shut off by the Hoseguard.

- It protects users, machinery and plant
- Compatible with all pneumatic systems
- Reliable and tamperproof
- No adjustment necessary
- Light and compact

La valvola di sicurezza Hoseguard offre una protezione efficace ai sistemi pneumatici in caso di rottura di un tubo dell'aria compressa. Quando il volume d'aria supera un valore impostato, l'alimentazione viene immediatamente disattivata dall'Hoseguard.

- Protegge utenti, macchinari e impianti
- Compatibile con tutti i sistemi pneumatici
- Affidabile e a prova di manomissione
- Nessuna regolazione necessaria
- Leggero e compatto

Product code Codice prodotto	B.42.0116
Connection Connessione	1/2" NPT High Flow



Max inlet pressure Pressione max in entrata:	18 bar - 255 psi
Working temperature range Temperatura di utilizzo:	-20° C / +80° C

74 SERIES  
SERIE 74

- Filter-regulator group with pressure gauge and lubricator
- With bracket suitable for wall mounting
- Automatic drain
- Built-in overpressure exhaust
- Inlet: 1/2".

Also available:  
3/4" inlet (Code B.45.0006)

- Gruppo filtro-regolatore con manometro e lubrificatore
- Provvisto di staffa per fissaggio a parete
- Dispositivo drenaggio condensa automatico
- Scarico della sovrappressione incorporato
- Attacco: 1/2".

Disponibile anche:  
attacco 3/4" (Codice B.45.0006).



Product code Codice prodotto	B.45.0002
---------------------------------	-----------

Capacity Portata	100 dm <sup>3</sup> /s
---------------------	------------------------

P_in Max	17 bar 246 psi
----------	-------------------

P_out	0,4-10 bar 6-145 psi
-------	-------------------------

Height Altezza	287 mm 11.3 in
-------------------	-------------------

Width Larghezza	174 mm 6.85 in
--------------------	-------------------

200 SERIES  
SERIE 200

- Filter-regulator group with manometer and lubricator
- With bracket suitable for wall mounting
- Adjustment hand grip with locking device
- Filter with protection cup and quick draining
- Inlet: 1/2" and 3/8"

- Gruppo filtro-regolatore con manometro e lubrificatore
- Provvisto di staffa per fissaggio a parete
- Manopola di regolazione con dispositivo di blocco
- Filtro con tazza di protezione e scarico rapido
- Attacco: 1/2" e 3/8"



Product code Codice prodotto	B.45.0013
---------------------------------	-----------

Capacity Portata	5000 NI/min
---------------------	-------------

P_in Max	16 bar 232 psi
----------	-------------------

P_out	0,5-12 bar 7-174 psi
-------	-------------------------

Height Altezza	223 mm 8.78 in
-------------------	-------------------

Width Larghezza	143 mm 5.63 in
--------------------	-------------------

300 SERIES  
SERIE 300

- Filter-regulator group with manometer and lubricator
- With bracket suitable for wall mounting
- Adjustment hand grip with locking device
- Filter with protection cup and quick draining
- Inlet: 1" and 3/4"

- Gruppo filtro-regolatore con manometro e lubrificatore
- Provvisto di staffa per fissaggio a parete
- Manopola di regolazione con dispositivo di blocco
- Filtro con tazza di protezione e scarico rapido
- Attacco: 1" e 3/4"



Product code Codice prodotto	B.45.0012 (1") B.45.0014 (3/4")
---------------------------------	------------------------------------

Capacity Portata	8000 NI/min
---------------------	-------------

P_in Max	16 bar 232 psi
----------	-------------------

P_out	0,5-12 bar 7-174 psi
-------	-------------------------

Height Altezza	276 mm 10.86 in
-------------------	--------------------

Width Larghezza	261 mm 10.2 in
--------------------	-------------------